




Alpexi aiavalgustid hubane ja turvaline koduõu



AVERIA
aiavalgustid



CAMILLO
pargivalgustid



ALPIRA
autosoenduskiibid

Alpex Eesti OÜs toodetud valgustid vastavad CE / FIMKO / SEMKO / GOST standarditele.

AVERIA



AVG02

AVG01	valge	E27	75W
AVG01AH	hõbe	E27	75W
AVG01AP	pronks	E27	75W
AVG01HH	hall	E27	75W
AVG01M	must	E27	75W
AVG02	vask	E27	75W



AVG09AP

AVG09	valge	E27	60W
AVG09AH	hõbe	E27	60W
AVG09AP	pronks	E27	60W
AVG09HH	hall	E27	60W
AVG09M	must	E27	60W
AVG10	vask	E27	60W



AVG03

AVG03	valge	E27	75W
AVG03AH	hõbe	E27	75W
AVG03AP	pronks	E27	75W
AVG03HH	hall	E27	75W
AVG03M	must	E27	75W
AVG04	vask	E27	75W



AV290CU

AV290ALV	valge	E27	75W
AV290ALAH	hõbe	E27	75W
AV290ALAP	pronks	E27	75W
AV290ALHH	hall	E27	75W
AV290ALM	must	E27	75W
AV290CU	vask	E27	75W



AVG07M

AVG07	valge	E27	60W
AVG07AH	hõbe	E27	60W
AVG07AP	pronks	E27	60W
AVG07HH	hall	E27	60W
AVG07M	must	E27	60W
AVG08	vask	E27	60W




AV29003M

AV29003ALV	valge	E27	75W
AV29003ALAH	hõbe	E27	75W
AV29003ALAP	pronks	E27	75W
AV29003ALHH	hall	E27	75W
AV29003ALM	must	E27	75W
AV29004CU	vask	E27	75W



AV29005ALV

AV29005ALV	valge	E27	75W
AV29005ALAH	hõbe	E27	75W
AV29005ALAP	pronks	E27	75W
AV29005ALHH	hall	E27	75W
AV29005ALM	must	E27	75W
AV29005CU	vask	E27	75W



AVP01CU

AVGP01	valge	E27	60W
AVGP01AH	hõbe	E27	60W
AVGP01AP	pronks	E27	60W
AVGP01HH	grey	E27	60W
AVGP01M	must	E27	60W
AVGP01CU	vask	E27	60W

Kvaliteetne välisvalgustite seeria.

Ehitus

Valgustite korpused ja reflektorid on valmistatud korrosioonikindlatest materjalidest nagu vask ja alumiinium. Alumiiniumist valgustid on kaetud UV-kindla pulbervärviga. Vasest valgusti korpus on oksüdeeritud. Vasest kupli sisekülg ja lamellid on kaetud UV-kindla lakiga.

Kuppel: klaas, mustal mudelil matt klaas

Postid, müürijalad ja seinakonsoolid on valmistatud galvaniseeritud terasest ja kaetud UV-kindla pulbervärviga.

Paigaldus

AVG01/AV290 on Ø 50,8 mm postile (VP150050/ VP225050). Post paigaldatakse maapinnale koos toetusjalaga MT (Ø 50,8 mm).

Seinavalgustid: AVG03/AVG07/AV29003

Pindpaigaldus või paigaldus montaažitoosile, neli kinnitusauku 78 mm vahega.

1-, 2-, 3-osalised postivalgustid AVG11, AVG13/AVG19: 1x60W, 2x60W, 3x60W paigaldatakse Ø 60 mm postile; reguleeritav kõrgus 1500...2500 mm. Paigalduseks vajalikku lisavarustust saab tellida eraldi.

AVERIA



AVG11AH

AVG11	valge	E27	60W
AVG11AH	hõbe	E27	60W
AVG11AP	pronks	E27	60W
AVG11HH	hall	E27	60W
AVG11M	must	E27	60W
AVG12	vask	E27	60W



AVG13

AVG13	valge	E27	60W
AVG13AH	hõbe	E27	60W
AVG13AP	pronks	E27	60W
AVG13HH	hall	E27	60W
AVG13M	must	E27	60W
AVG14	vask	E27	60W



AVG20

AVG19	valge	E27	60W
AVG19AH	hõbe	E27	60W
AVG19AP	pronks	E27	60W
AVG19HH	hall	E27	60W
AVG19M	must	E27	60W
AVG20	vask	E27	60W



VP150050/M

VP150050/V	/	VP225050/V
VP150050/AH	/	VP225050/AH
VP150050/AP	/	VP225050/AP
VP150050/HH	/	VP225050/HH
VP150050/M	/	VP225050/M
VP150060AL		



VP120-25060/AP

VP120-25060V	valge
VP120-25060AH	hõbe
VP120-25060AP	pronks
VP120-25060HH	hall
VP120-25060M	must



MJ-5AH

MJ-5V	valge
MJ-5AH	hõbe
MJ-5AP	pronks
MJ-5HH	hall
MJ-5M	must



SK-5

SK-5V	valge
SK-5AH	hõbe
SK-5AP	pronks
SK-5HH	hall
SK-5M	must



MT TERRAFIX

Tooteperekonda kuuluvad nii sein-, lae-, kui postivalgustid.

Ühendamine

Postivalgustid: valgustites 3x2.5 mm² ühendusklemm.
Seinavalgustid: Seinapõhjas 3x2.5 mm² ühendusklemm.

Võimsus

60/75W E27 hõõglamp
20W E27 energiasäästulamp
Kaitsetase IP-44

Värvivalik

Valge, must, pärlhall, antiikhõbe, antiikpronks ning oksüdeeritud vask.

Lisainfo

Tarnitakse ilma valgusallikata.

ALPIRA



ALP1700HA ALPIRA hall

ALP1700HA



ALP1800HA ALPIRA hall

ALP1800HA



ALP1900HA ALPIRA hall

ALP1900HA



ALP1800HA ALPIRA hall

ALP1800HA



Alpira autoensoenduskilp on parim võimalus sõidukit pakase käes soojana hoida. See on abiks ka õuetöödel. Autoensoenduskilp on alati käepärast nii auto puhastamisel kui aiatöödel.

Konstruksioon

Korpus: Klaaskiuga polükarbonaat
Vahekaas: polükarbonaat

Paigaldus

Seinale: ALP1700. 1- osaline seinakilp
Postile: Ø 60 mm läbimõõduga:
ALP1800 = 1-osaline postikilp
ALP1900 = 2-osaline postikilp

Lisavarustus:

Tsingitud post Ø 60 mm VP150060AL
Paigalduseks vajalikku lisavarustust tellitakse eraldi.

Tehnilised andmed

Nimipinge: $U_i = U_e$
Lühisvoolu lahutusvõime: $I_{cw} < 10kA$
EMC kasutuskeskkond 1 ja 2
5x16 mm² ühendusklemm
Rikkevoolukaitse 30 mA
Kaitselüliti 16 A /c
Taimer kell 2 tunni lülitisajaga standardvarustusena.
Schuko pistikupesad
Kilbiuks lukustatav (Abloy)
Kaitsetase IP-24

CAMILLO pargivalgustite uus põlvkond



CAMILLO 6000 vask

AL6000HA	125WHME	hall	E27
AL6000M	125WHME	must	E27
AL6000V	125WHME	valge	E27
AL6000CU	125WHME	vask	E27



CAMILLO 8005 vask

AL8005HA	150WHSE	hall	E40
AL8005M	150WHSE	must	E40
AL8005V	150WHSE	valge	E40
AL8005CU	150WHSE	vask	E40



CAMILLO 6002 hall

AL6002HA	150W A	hall	E27
AL6002M	150W A	must	E27
AL6002V	150W A	valge	E27
AL6002CU	150W A	vask	E27



CAMILLO 6005 must

AL6005HA	70WHSE	hall	E27
AL6005M	70WHSE	must	E27
AL6005V	70WHSE	valge	E27
AL6005CU	70WHSE	vask	E27



CAMILLO 8000 valge

AL8000HA	125WHME	hall	E40
AL8000M	125WHME	must	E40
AL8000V	125WHME	valge	E40
AL8000CU	125WHME	vask	E40



Kaunis ja vastupidav postivalgusti tänavatele, parkidele, väljakutele ning autoparklatele.

Ehitus

Korpus valmistatud galvaniseeritud terasest ja alumiiniumist, mis on kaetud UV-kindla pulbervärviga või oksüdeeritud vasest, mis kaetud UV-kindla lakiga. Kuppel läbipaistev või matt UV-kindel polükarbonaat või PMMA.

Paigaldus

Postile läbimõõduga Ø 60 mm.

Soovitav paigalduskõrgus 3...5 m.

Paigalduseks vajalikku lisavarustust tellitakse eraldi.

Võimsus

Camillo 6000 125 HME, 150W, 70W HSE

Camillo 8000 250 HME, 150W HSE

Värvivalik

Hall (RAL 9006), must (RAL9005), valge (RAL9010) ja vask.

Lisainfo

Tamitakse ilma valgusallikata.

Seinapaigalduseks seinakonsool SK-6, mille abil saab valgusti monteerida seinale.

Kaitsetase IP-44

Miks valida Alpexi välisvalgusti?

- kõrge kvaliteet ja tagatud töökindlus – iga toode läbib tehases põhjaliku kvaliteedikontrolli
- ilmastikukindlus – välisvalgustid on vastupidavad nii märkimisväärsetele miinustemperatuuridele kui tugevatele tormidele
- korrosioonikindlus – valgusti on eluaegne
- UV-kindlus - valgustite kuplid on kaetud UV-kindlate värvide ja lakkidega
- stiilne disain - erinevad mudelid, lai värvivalik. Eksklusiivsemad valgustid on valmistatud oksüdeeritud vasest.
- kergesti paigaldatav
- hooldusvaba
- Kaitsetase IP-44

Ettevõttest lähemalt

Alpex Eesti OÜ on Eesti suurim välisvalgustite tootja, kes arendab, valmistab ja müüb kvaliteetseid erasektorile suunatud valgusteid, mille disain on kohandatud vastavalt turule. Alpex Eesti OÜ on Alppilux OY tütarettevõte Eestis, mis tegutseb aastast 2000.

Alpex Eesti tootevalikus on üle 100 erineva tootemudeli.

Mida silmas pidada välisvalgusti valikul?

Sobiva välisvalgusti valikukriteeriumid on lihtsad - valgusti peab olema dekoratiivne, kvaliteetne, maitseka disainiga ja vastu- pidav. Oluline on selgeks teha ka valgusti otstarve - kas on vaja töövalgust (autokoht, garaazh, liikumisteed), aiakujundust, interjööri miljövalgust või kohtvalgust.

Soovitav on mõelda välisvalgustuse planeeringu peale juba elamu ehituse algfaasis ja tellida see koos haljastusprojektiga. Keerukamate lahenduse tegemisel tasub kasutada professionaalide abi vältimaks koduaia üle- või alavalgustamist.

Paigaldamisel tuleb silmas pidada lihtsust ja kasutamise turvalisust. Alpexi valgustid on väga kergesti paigaldatavad. Hooldusel on oluliseks kriteeriumiks valgusallika vahetamise mugavus.



Kontaktandmed:

Alpex Eesti OÜ
Tel. 385 0440
Faks 385 0718
e-mail alpex@alpex.ee
aadress Pärnu 135, 72720 Paide
Lisainfo www.alpex.ee

Edasimüüjad:

Alpexi välisvalgusteid pakuvad kõik hästivarustatud elektrimaterjalide hulgimüügi firmad üle Eesti:

- Effex AS www.effex.ee
- Elektroskandia AS www.elektroskandia.ee
- Esvika Elekter AS www.esvika.ee
- Onninen AS www.onninen.ee
- Silmani Elekter AS www.silman.ee
- SLO Eesti AS www.slo.ee